

HNC-Norman Cay

Enter address here

CCTP

28/03/2025

HNC-Norman Cay

Enter address here



28/03/2025

LOT N°4 Division 03 Concrete

LOT N°4 Division 03 Concrete

033100.F100.A100 - HNC-ST-Footing- Wide Linear Strip 80cm

4 - GROS ŒUVRE FONDATIONS

4.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

4.2.65 - Semelles isolées

4.2.65.1 - Fourniture et mise en œuvre de béton

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles isolées suivant indications des plans de principe du BET. Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin.

4.2.65.1-1 - Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3"

4.2.65.1-2 - Béton fabriqué sur place de type béton de gravillon "B3"

4.2.65.1-3 - Béton fabriqué manuellement sur place de type béton de gravillon "B3"

033100.F101.A100 - HNC-ST-Footing- Concrete Pedestal Type U.O.N 30.5x40.6cm

4 - GROS ŒUVRE FONDATIONS

4.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

4.2.65 - Semelles isolées

4.2.65.1 - Fourniture et mise en œuvre de béton

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles isolées suivant indications des plans de principe du BET. Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin.

4.2.65.1-1 - Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3"

033100.F101.A101 - HNC-ST-Footing- Concrete Post at Interior Location 40.6x40.6cm

4 - GROS ŒUVRE FONDATIONS

4.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

4.2.65 - Semelles isolées

4.2.65.1 - Fourniture et mise en œuvre de béton

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles isolées suivant indications des plans de principe du BET. Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin.

4.2.65.1-1 - Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3"

4.2.65.1-2 - Béton fabriqué sur place de type béton de gravillon "B3"

033100.F101.A102 - HNC-ST-Footing-Concrete Pedestal at Corners

40.6x40.6cm

4 - GROS ŒUVRE FONDATIONS

4.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

4.2.65 - Semelles isolées

4.2.65.1 - Fourniture et mise en œuvre de béton

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles isolées suivant indications des plans de principe du BET. Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin.

4.2.65.1-1 - Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3"

033100.F100.A100 - HNC-ST-Footing- Wide Linear Strip 80cm

4 - GROS ŒUVRE FONDATIONS

4.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

4.2.65 - Semelles isolées

4.2.65.1 - Fourniture et mise en œuvre de béton

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles isolées suivant indications des plans de principe du BET. Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin.

4.2.65.1-1 - Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3"

4.2.65.1-2 - Béton fabriqué sur place de type béton de gravillon "B3"

4.2.65.1-3 - Béton fabriqué manuellement sur place de type béton de gravillon "B3"

033100.F101.A100 - HNC-ST-Footing- Concrete Pedestal Type U.O.N 30.5x40.6cm

4 - GROS ŒUVRE FONDATIONS

4.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

4.2.65 - Semelles isolées

4.2.65.1 - Fourniture et mise en œuvre de béton

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles isolées suivant indications des plans de principe du BET. Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin.

4.2.65.1-1 - Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3"

033100.F101.A101 - HNC-ST-Footing- Concrete Post at Interior Location 40.6x40.6cm

4 - GROS ŒUVRE FONDATIONS

4.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

4.2.65 - Semelles isolées

4.2.65.1 - Fourniture et mise en œuvre de béton

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles isolées suivant indications des plans de principe du BET. Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin.

4.2.65.1-1 - Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3"

4.2.65.1-2 - Béton fabriqué sur place de type béton de gravillon "B3"

033100.F101.A102 - HNC-ST-Footing-Concrete Pedestal at Corners 40.6x40.6cm

4 - GROS ŒUVRE FONDATIONS

4.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

4.2.65 - Semelles isolées

4.2.65.1 - Fourniture et mise en œuvre de béton

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles isolées suivant indications des plans de principe du BET. Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin.

4.2.65.1-1 - Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3"

Fait à _____

Le _____

Bon pour accord, signature

Cachet et signature de l'entreprise

HNC-Norman Cay

Enter address here

CCTP

28/03/2025

LOT N°15 Division 05 Metals

LOT N°15 Division 05 Metals

055000.F100.A100 - 25 x 40mm Wooden Pine Battens. support for roof finishes.

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.15 - Verres et glaces

15.2.15.2 - Vitrages extérieurs parcloés avec structure en aluminium

Ensemble de façades en vitrage extérieur parcloé (VEP) comprenant une ossature constituée de raidisseurs verticaux et de traverses en alliage d'aluminium pour former un quadrillage passant devant les planchers et devant les parties pleines en maçonnerie ou béton. Cette armature sera reliée au gros œuvre par des attaches adaptées à la conception de l'ouvrage et devra permettre le réglage dans les trois dimensions afin de rattraper les irrégularités admises sur les supports. Ces attaches seront reliées au GO par l'intermédiaire de rails d'ancrage. La largeur des raidisseurs et de leur capotage aura la même dimension et ne pourra dépasser 60 mm. Il sera tenu compte des pressions résultant de l'action du vent sur les façades et du poids des remplissages agissant sur les traverses. La flèche admise sera inférieure à 1/300° de la portée.

Toutes dispositions seront prises pour éviter les ponts thermiques entre l'ossature intérieure et les profilés de serrage extérieurs. Tous les assemblages seront parfaitement étanches. Les profilés permettront un drainage correct des feuillures par l'intermédiaire d'une chambre de détente. Les châssis et panneaux seront insérés dans la grille du mur-rideau par interposition d'un joint en élastomère.

*Toutes sujétions de raccordement, de finition de surface, de ferrage et de quincaillerie. Un Avis Technique sera exigé. Performances : A*3 E*3 V*3.*

15.2.15.2-1 - Façade en verre parcloé de 7,00 ht

055000.F100.A100 - 25 x 40mm Wooden Pine Battens. support for roof finishes.

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.15 - Verres et glaces

15.2.15.2 - Vitrages extérieurs parcloés avec structure en aluminium

Ensemble de façades en vitrage extérieur parcloé (VEP) comprenant une ossature constituée de raidisseurs verticaux et de traverses en alliage d'aluminium pour former un quadrillage passant devant les planchers et devant les parties pleines en maçonnerie ou béton. Cette armature sera reliée au gros œuvre par des attaches adaptées à la conception de l'ouvrage et devra permettre le réglage dans les trois dimensions afin de rattraper les irrégularités admises sur les supports. Ces attaches seront reliées au GO par l'intermédiaire de rails d'ancrage. La largeur des raidisseurs et de leur capotage aura la même dimension et ne pourra dépasser 60 mm. Il sera tenu compte des pressions résultant de l'action du vent sur les façades et du poids des remplissages agissant sur les traverses. La flèche admise sera inférieure à 1/300° de la portée.

Toutes dispositions seront prises pour éviter les ponts thermiques entre l'ossature intérieure et les profilés de serrage extérieurs. Tous les assemblages seront parfaitement étanches. Les profilés permettront un drainage correct des feuillures par l'intermédiaire d'une chambre de détente. Les châssis et panneaux seront insérés dans la grille du mur-rideau par interposition d'un joint en élastomère.

*Toutes sujétions de raccordement, de finition de surface, de ferrage et de quincaillerie. Un Avis Technique sera exigé. Performances : A*3 E*3 V*3.*

15.2.15.2-1 - Façade en verre parcloé de 7,00 ht

Fait à _____

Le _____

Bon pour accord, signature

Cachet et signature de l'entreprise

HNC-Norman Cay

Enter address here



28/03/2025

LOT N°6 Division 06 Wood and Plastics

LOT N°6 Division 06 Wood and Plastics

061500.F100.A103 - HNC-FL-Timber Structural CLT Wood Flooring 9cm thick_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.15 - Planchers en panneaux de bois massifs

Planchers en panneaux de bois massifs (lamellé-collé, 3 plis, etc.), les 2 faces poncées, assemblage suivant le type de panneaux, fixation par pointes en acier galvanisé.

6.2.12.15-1 - Plancher en panneaux lamellé-collé résineux de 18 mm d'épaisseur

061500.F100.A104 - HNC-FL-WD 11-Interior wood Floor with BLEACHED WHITE OILED OAK 20mm_FINISH

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.15 - Planchers en panneaux de bois massifs

Planchers en panneaux de bois massifs (lamellé-collé, 3 plis, etc.), les 2 faces poncées, assemblage suivant le type de panneaux, fixation par pointes en acier galvanisé.

6.2.12.15-1 - Plancher en panneaux lamellé-collé résineux de 18 mm d'épaisseur

061520.F100.A100 - HNC-RF-Plywood THK 12mm_FINISH

9 - COUVERTURES

9.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

9.2.11 - Couverture en tavaillon

9.2.11.1 - Bardeaux de bois

Couverture en bardeaux de bois coupés à la machine. Longueur de 600 mm, épaisseur de 13, 19 mm. Essence cèdre, Western Red Cedar ou séquoia. Utilisation sur des toits avec une pente supérieure à 33 %. Pureau maximal de 190 mm en triple recouvrement et 250 mm en double recouvrement. Aucune exposition supérieure au 1/3 de la surface du bardeau. Pose sur voligeage de 25 x 100 ou 150 mm espacés en fonction de la charge totale supportée par la couverture (panneaux pleins proscrits). Interposition d'une bande de feutre bitumé entre les rangées de bardeaux. Espacement latéral entre bardeaux de 6 à 9 mm. Fixation par 2 pointes (50 mm mini) résistantes à la corrosion (acier inoxydable, acier galvanisé ou aluminium à haute résistance). Traçage au trait de cordeau tous les mètres pour obtenir un bon alignement. Le premier rang en rive d'égout doit être doublé en dépassant la planche de rive d'au moins 50 mm. Traçage au trait de cordeau tous les mètres pour obtenir un bon alignement.

9.2.11.1-1 - Couverture en bardeaux de bois Red Cedar de 13 mm d'épaisseur

061100.F100.A100 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 12cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F100.A101 - HNC-ST Columns- False Ceiling Timber 16x16cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F101.A100 - KEY-RF-ST-CLM-12X12_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A100 - HNC-DEC Columns- Timber 16 x 13cm with white paint 02_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A101 - HNC-DEC Columns- Timber 16 x 20cm With White Paint 03_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A102 - HNC-DEC Columns- Timber 4 x 4cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A103 - HNC-DEC Columns- Timber 9.5x 3cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A104 - HNC-DEC Columns- Timber 9.5x 6.5cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A105 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 39.6cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A106 - HNC-ST Columns- Timber 11 x 5cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A107 - HNC-ST Columns- Timber 15.2 x 3.5cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A108 - HNC-ST Columns- Timber 16 x 16cm With White Paint 02_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A109 - HNC-ST Columns- Timber 16 x 39.6cm With White Paint_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A110 - HNC-ST Columns- Timber 16 x 40cm With White Paint 02_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A111 - HNC-ST Columns- Timber 16 x 48cm With White Paint 03_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061300.F100.A100 - HNC-DEC-SLNTD-BEAM_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F101.A100 - HNC-DEC-LED-GROOVE_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F102.A100 - HNC-ST Beams- False Ceiling Timber 16x16cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F102.A101 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 32cm Roof_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F103.A100 - HNC-RF-ST-BM-32x12_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F104.A100 - HNC-RF-ST-BM-24X8_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A100 - HNC-DEC Beams- Timber 16 x 12.1cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A101 - HNC-DEC Beams- Timber 16 x 12.2cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A102 - HNC-DEC Beams- Timber 16 x 20cm With White Paint 03_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs

porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A103 - HNC-DEC-Beams- Timber 16x20.8cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A104 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 16cm with white paint 02_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A105 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 16cm With White Paint 03_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A106 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 16cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A107 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 25.6cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A108 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 32cm Under Strcutural Slab 9cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A109 - HNC-ST Beams- Timber 24 x 12cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A110 - HNC-ST Beams- Timber 4x4cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061310.F100.A100 - 00-WALL-FOR-DOOR-NONE_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A101 - HNC-WL-Timber 16cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A102 - HNC-WL-Timber-6cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A104 - HNC-WL-WD 1cm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.13 - Carrelage mural et faïence

23.2.13.1 - Carrelage mural

Carrelage correspondant à la planche d'échantillons validée par le maître d'œuvre en dimensions, couleurs, motifs et effet de surface. Y compris préparation des fonds. Y compris traitement des joints entre éléments.

23.2.13.1-1 - Pierre naturelle mince

061310.F100.A105 - HNC-WL-WD Insulation 4cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A106 - HNC-WL-WD 01A-Cladding in White wooden Slats with LED Groove 2cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A107 - HNC-WL-WD 01C-Cladding in White wooden Slats 2cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A108 - HNC-WL-WD 01D-Cladding in White wooden Slats 2cm - no Beams_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A110 - HNC-WL-WD 12-Exterior Wood Cladding 2cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A111 - HNC-WL-WD False Wooden Post 2cm_FINISH

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A112 - HNC-WL-WD Insulation 8cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061500.F100.A103 - HNC-FL-Timber Structural CLT Wood Flooring 9cm thick_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.15 - Planchers en panneaux de bois massifs

Planchers en panneaux de bois massifs (lamellé-collé, 3 plis, etc.), les 2 faces poncées, assemblage suivant le type de panneaux, fixation par pointes en acier galvanisé.

6.2.12.15-1 - Plancher en panneaux lamellé-collé résineux de 18 mm d'épaisseur

061500.F100.A104 - HNC-FL-WD 11-Interior wood Floor with BLEACHED WHITE OILED OAK 20mm_FINISH

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.15 - Planchers en panneaux de bois massifs

Planchers en panneaux de bois massifs (lamellé-collé, 3 plis, etc.), les 2 faces poncées, assemblage suivant le type de panneaux, fixation par pointes en acier galvanisé.

6.2.12.15-1 - Plancher en panneaux lamellé-collé résineux de 18 mm d'épaisseur

061520.F100.A100 - HNC-RF-Plywood THK 12mm_FINISH

9 - COUVERTURES

9.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

9.2.11 - Couverture en tavaillon

9.2.11.1 - Bardeaux de bois

Couverture en bardeaux de bois coupés à la machine. Longueur de 600 mm, épaisseur de 13, 19 mm. Essence cèdre, Western Red Cedar ou séquoia. Utilisation sur des toits avec une pente supérieure à 33 %. Pureau maximal de 190 mm en triple recouvrement et 250 mm en double recouvrement. Aucune exposition supérieure au 1/3 de la surface du bardeau. Pose sur voligeage de 25 x 100 ou 150 mm espacés en fonction de la charge totale supportée par la couverture (panneaux pleins proscrits). Interposition d'une bande de feutre bitumé entre les rangées de bardeaux. Espacement latéral entre bardeaux de 6 à 9 mm. Fixation par 2 pointes (50 mm mini) résistantes à la corrosion (acier inoxydable, acier galvanisé ou aluminium à haute résistance). Traçage au trait de cordeau tous les mètres pour obtenir un bon alignement. Le premier rang en rive d'égout doit être doublé en dépassant la planche de rive d'au moins 50 mm. Traçage au trait de cordeau tous les mètres pour obtenir un bon alignement.

9.2.11.1-1 - Couverture en bardeaux de bois Red Cedar de 13 mm d'épaisseur

061100.F100.A100 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 12cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F100.A101 - HNC-ST Columns- False Ceiling Timber 16x16cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F101.A100 - KEY-RF-ST-CLM-12X12_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A100 - HNC-DEC Columns- Timber 16 x 13cm with white paint 02_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A101 - HNC-DEC Columns- Timber 16 x 20cm With White Paint 03_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A102 - HNC-DEC Columns- Timber 4 x 4cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A103 - HNC-DEC Columns- Timber 9.5x 3cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A104 - HNC-DEC Columns- Timber 9.5x 6.5cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A105 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 39.6cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A106 - HNC-ST Columns- Timber 11 x 5cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A107 - HNC-ST Columns- Timber 15.2 x 3.5cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A108 - HNC-ST Columns- Timber 16 x 16cm With White Paint 02_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A109 - HNC-ST Columns- Timber 16 x 39.6cm With White Paint_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A110 - HNC-ST Columns- Timber 16 x 40cm With White Paint 02_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061100.F102.A111 - HNC-ST Columns- Timber 16 x 48cm With White Paint 03_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.2 - Charpente traditionnelle

6.2.2.26 - Poteaux en bois avivés neufs

Mise en œuvre de poteaux avec fiches ou contre-fiches éventuelles. Bois avivé de sections et portées appropriées à la destination de la fonction du poteau. Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau. Les dés sont à reprendre au lot Maçonnerie.

6.2.2.26-1 - Poteau bois, section 150 x 150 en sapin de pays avivé

061300.F100.A100 - HNC-DEC-SLNTD-BEAM_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F101.A100 - HNC-DEC-LED-GROOVE_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F102.A100 - HNC-ST Beams- False Ceiling Timber 16x16cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F102.A101 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 32cm Roof_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F103.A100 - HNC-RF-ST-BM-32x12_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F104.A100 - HNC-RF-ST-BM-24X8_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A100 - HNC-DEC Beams- Timber 16 x 12.1cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A101 - HNC-DEC Beams- Timber 16 x 12.2cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A102 - HNC-DEC Beams- Timber 16 x 20cm With White Paint 03_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A103 - HNC-DEC-Beams- Timber 16x20.8cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

**061300.F105.A104 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 16cm with white paint
02_TIMBER**

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

**061300.F105.A105 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 16cm With White Paint
03_TIMBER**

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A106 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 16cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A107 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 25.6cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A108 - HNC-ST Beams- Timber 16 x 32cm Under Strcutural Slab 9cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A109 - HNC-ST Beams- Timber 24 x 12cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061300.F105.A110 - HNC-ST Beams- Timber 4x4cm_TIMBER

6 - CHARPENTES, STRUCTURES ET ESCALIERS EN BOIS

6.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6.2.12 - Solivages et planchers bois

6.2.12.1 - Poutre traditionnelle

Poutre traditionnelle en bois massif équarri à fort échantillon. Pose soit avec encastrement dans des murs porteurs (avec une aération indispensable), soit en appui libre (en feuillure, sur corbeau ou sur poutre de rive). Bois du commerce mesurés suivant leurs sections brutes de référence. Les sections de poutres sont à définir en fonction des surcharges et des portées par le bureau d'études de l'entreprise. Traitement fongicide et insecticide.

6.2.12.1-1 - Poutre en bois massif, en pin du Nord équarri

061310.F100.A100 - 00-WALL-FOR-DOOR-NONE_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A101 - HNC-WL-Timber 16cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A102 - HNC-WL-Timber-6cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A104 - HNC-WL-WD 1cm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.13 - Carrelage mural et faïence

23.2.13.1 - Carrelage mural

Carrelage correspondant à la planche d'échantillons validée par le maître d'œuvre en dimensions, couleurs, motifs et effet de surface. Y compris préparation des fonds. Y compris traitement des joints entre éléments.

23.2.13.1-1 - Pierre naturelle mince

061310.F100.A105 - HNC-WL-WD Insulation 4cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A106 - HNC-WL-WD 01A-Cladding in White wooden Slats with LED Groove 2cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A107 - HNC-WL-WD 01C-Cladding in White wooden Slats 2cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A108 - HNC-WL-WD 01D-Cladding in White wooden Slats 2cm -

no Beams_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A110 - HNC-WL-WD 12-Exterior Wood Cladding 2cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A111 - HNC-WL-WD False Wooden Post 2cm_FINISH

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

061310.F100.A112 - HNC-WL-WD Insulation 8cm_TIMBER

16 - MENUISERIES INTÉRIEURES

16.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

16.2.21 - Cloisons menuisées

16.2.21.3 - Cloisons modulaires

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compacts. Pose sur bandeaux alu anodisé avec fixation invisible sur les tranches. Piètement en façade. Joint entre panneaux et bandeau caoutchouc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de calepinage.

16.2.21.3-1 - Cloisonnement de cabines WC

Fait à _____
Le _____

Bon pour accord, signature

Cachet et signature de l'entreprise

HNC-Norman Cay

Enter address here



28/03/2025

LOT N°13 Division 07 Thermal and Moisture Protection

LOT N°13 Division 07 Thermal and Moisture Protection

073300.F100.A102 - HNC-RF-Synthetic waterproofing Membrane 2mm_FINISH

13 - ISOLATIONS

13.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

13.2.8 - Isolation des combles

13.2.8.4 - Sous-toiture en film polyane

13.2.8.4.1 - Polyane microperforé

Fourniture et pose de film polyane microperforé, pour isolation entre bois et matériaux de couverture.

13.2.8.4.1-1 - Film polyane

073300.F100.A102 - HNC-RF-Synthetic waterproofing Membrane 2mm_FINISH

13 - ISOLATIONS

13.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

13.2.8 - Isolation des combles

13.2.8.4 - Sous-toiture en film polyane

13.2.8.4.1 - Polyane microperforé

Fourniture et pose de film polyane microperforé, pour isolation entre bois et matériaux de couverture.

13.2.8.4.1-1 - Film polyane

Fait à _____

Le _____

Bon pour accord, signature

Cachet et signature de l'entreprise

HNC-Norman Cay

Enter address here



28/03/2025

LOT N°15 Division 08 Doors & Windows

LOT N°15 Division 08 Doors & Windows

083100.F100.A100 - Curtain Panel_GLAZED

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.15 - Verres et glaces

15.2.15.29 - Pavés de verre, assemblage à sec

Fourniture et pose de pavés ou briques de verre. Assemblage à sec par clips nylon avec remplissage au mastic ou assemblage au mortier de ciment. Encadrements, raidisseurs et toutes sujétions de mise en œuvre. Joints mastic silicone. Panneaux pour surfaces planes, voûtes, coupoles, etc.

15.2.15.29-1 - Panneaux en pavé ordinaire 190 x 190 x 50

083100.F101.A100 - Glazed_GLAZED

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.15 - Verres et glaces

15.2.15.29 - Pavés de verre, assemblage à sec

Fourniture et pose de pavés ou briques de verre. Assemblage à sec par clips nylon avec remplissage au mastic ou assemblage au mortier de ciment. Encadrements, raidisseurs et toutes sujétions de mise en œuvre. Joints mastic silicone. Panneaux pour surfaces planes, voûtes, coupoles, etc.

15.2.15.29-1 - Panneaux en pavé ordinaire 190 x 190 x 50

080000.F100.A100 - HNC-DMD38A-TOILETD-DR

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.3 - Menuiseries en bois standardisées

15.2.3.33 - Porte à linteau droit pleine

Porte d'entrée isolante pleine en bois. Dormants de 46 x 58 mm, ouvrant de 40 mm d'épaisseur. Seuil aluminium et joint d'étanchéité 3 faces. Recouvrement par plinthe formant jet d'eau en partie basse. Accessoires de pose tels que pattes de scellement, boulons, chevilles, habillage intérieur par chant-plat. Ferrage, compris visserie comprenant 4 fiches réglables, serrure à mortaiser 3 points avec barillet. Garnitures en aluminium anodisé.

15.2.3.33-1 - Exotique, grands panneaux, 80 x 215

080000.F101.A100 - HNC-DMD38B-PANTRY-DR

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.3 - Menuiseries en bois standardisées

15.2.3.33 - Porte à linteau droit pleine

Porte d'entrée isolante pleine en bois. Dormants de 46 x 58 mm, ouvrant de 40 mm d'épaisseur. Seuil aluminium et joint d'étanchéité 3 faces. Recouvrement par plinthe formant jet d'eau en partie basse. Accessoires de pose tels que pattes de scellement, boulons, chevilles, habillage intérieur par chant-plat. Ferrage, compris visserie

comprenant 4 fiches réglables, serrure à mortaiser 3 points avec barillet. Garnitures en aluminium anodisé.

15.2.3.33-1 - Exotique, grands panneaux, 80 x 215

080000.F102.A100 - HNC-FRNT-DR-DABO4A

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.3 - Menuiseries en bois standardisées

15.2.3.33 - Porte à linteau droit pleine

Porte d'entrée isolante pleine en bois. Dormants de 46 x 58 mm, ouvrant de 40 mm d'épaisseur. Seuil aluminium et joint d'étanchéité 3 faces. Recouvrement par plinthe formant jet d'eau en partie basse. Accessoires de pose tels que pattes de scellement, boulons, chevilles, habillage intérieur par chant-plat. Ferrage, compris visserie comprenant 4 fiches réglables, serrure à mortaiser 3 points avec barillet. Garnitures en aluminium anodisé.

15.2.3.33-1 - Exotique, grands panneaux, 80 x 215

080000.F103.A100 - HNC-DADAC01-179cm

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.3 - Menuiseries en bois standardisées

15.2.3.33 - Porte à linteau droit pleine

Porte d'entrée isolante pleine en bois. Dormants de 46 x 58 mm, ouvrant de 40 mm d'épaisseur. Seuil aluminium et joint d'étanchéité 3 faces. Recouvrement par plinthe formant jet d'eau en partie basse. Accessoires de pose tels que pattes de scellement, boulons, chevilles, habillage intérieur par chant-plat. Ferrage, compris visserie comprenant 4 fiches réglables, serrure à mortaiser 3 points avec barillet. Garnitures en aluminium anodisé.

15.2.3.33-1 - Exotique, grands panneaux, 80 x 215

086000.F100.A101 - HNC-RF-Red Cedar Shingles 25mm_FINISH

10 - ZINGUERIE

10.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

10.2.4 - Châssis et fenêtres de toit

10.2.4.8 - Fenêtres de toit à rotation série confort

Fourniture et pose de fenêtres de toit à rotation comprenant un cadre en bois naturel, les accessoires de fixation. Pivot déporté (2/3 de l'ouvrant à l'extérieur, 1/3 à l'intérieur). Ventilation invisible par clapet avec grille de filtrage d'air amovible anti-insectes. Possibilité d'intégration de modules d'entrée d'air autoréglable ou hygroréglable. Loqueteau de blocage pour retournement de la fenêtre à 180° pour nettoyage de l'intérieur. Double vitrage basse émissivité. Vitre extérieure trempée, vitre intérieure feuilletée. Uw inférieur ou égal à 1,5 W/(m².K). Raccordement en aluminium et renvoi d'eau en plomb. Toutes sujétions de pose, bavettes et raccords suivant type de couverture. Finition intérieure peinture blanche ou verni incolore ou coque polyuréthane blanche selon DPM. Dimensions selon plan de l'architecte.

10.2.4.8-1 - Fenêtre de toit à rotation, 55 x 78 ht

086000.F100.A103 - HNC-RF-Thick Spray Foam Insulation 100mm_FINISH

10 - ZINGUERIE

10.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

10.2.4 - Châssis et fenêtres de toit

10.2.4.8 - Fenêtres de toit à rotation série confort

Fourniture et pose de fenêtres de toit à rotation comprenant un cadre en bois naturel, les accessoires de fixation. Pivot déporté (2/3 de l'ouvrant à l'extérieur, 1/3 à l'intérieur). Ventilation invisible par clapet avec grille de filtrage d'air amovible anti-insectes. Possibilité d'intégration de modules d'entrée d'air autoréglable ou hygroréglable. Loqueteau de blocage pour retournement de la fenêtre à 180° pour nettoyage de l'intérieur. Double vitrage basse émissivité. Vitre extérieure trempée, vitre intérieure feuilletée. Uw inférieur ou égal à 1,5 W/(m2.K). Raccordement en aluminium et renvoi d'eau en plomb. Toutes sujétions de pose, bavettes et raccords suivant type de couverture. Finition intérieure peinture blanche ou verni incolore ou coque polyuréthane blanche selon DPM. Dimensions selon plan de l'architecte.

10.2.4.8-1 - Fenêtre de toit à rotation, 55 x 78 ht

086000.F101.A100 - RF-RAFTER_FINISH

10 - ZINGUERIE

10.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

10.2.4 - Châssis et fenêtres de toit

10.2.4.8 - Fenêtres de toit à rotation série confort

Fourniture et pose de fenêtres de toit à rotation comprenant un cadre en bois naturel, les accessoires de fixation. Pivot déporté (2/3 de l'ouvrant à l'extérieur, 1/3 à l'intérieur). Ventilation invisible par clapet avec grille de filtrage d'air amovible anti-insectes. Possibilité d'intégration de modules d'entrée d'air autoréglable ou hygroréglable. Loqueteau de blocage pour retournement de la fenêtre à 180° pour nettoyage de l'intérieur. Double vitrage basse émissivité. Vitre extérieure trempée, vitre intérieure feuilletée. Uw inférieur ou égal à 1,5 W/(m2.K). Raccordement en aluminium et renvoi d'eau en plomb. Toutes sujétions de pose, bavettes et raccords suivant type de couverture. Finition intérieure peinture blanche ou verni incolore ou coque polyuréthane blanche selon DPM. Dimensions selon plan de l'architecte.

10.2.4.8-1 - Fenêtre de toit à rotation, 55 x 78 ht

086000.F102.A100 - RF-SOFIT_FINISH

10 - ZINGUERIE

10.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

10.2.4 - Châssis et fenêtres de toit

10.2.4.8 - Fenêtres de toit à rotation série confort

Fourniture et pose de fenêtres de toit à rotation comprenant un cadre en bois naturel, les accessoires de fixation. Pivot déporté (2/3 de l'ouvrant à l'extérieur, 1/3 à l'intérieur). Ventilation invisible par clapet avec grille de filtrage d'air amovible anti-insectes. Possibilité d'intégration de modules d'entrée d'air autoréglable ou hygroréglable. Loqueteau de blocage pour retournement de la fenêtre à 180° pour nettoyage de l'intérieur. Double vitrage basse émissivité. Vitre extérieure trempée, vitre intérieure feuilletée. Uw inférieur ou égal à 1,5 W/(m2.K). Raccordement en aluminium et renvoi d'eau en plomb. Toutes sujétions de pose, bavettes et raccords suivant type de couverture. Finition intérieure peinture blanche ou verni incolore ou coque polyuréthane blanche selon DPM. Dimensions selon plan de l'architecte.

10.2.4.8-1 - Fenêtre de toit à rotation, 55 x 78 ht

083100.F100.A100 - Curtain Panel_GLAZED

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.15 - Verres et glaces

15.2.15.29 - Pavés de verre, assemblage à sec

Fourniture et pose de pavés ou briques de verre. Assemblage à sec par clips nylon avec remplissage au mastic ou assemblage au mortier de ciment. Encadrements, raidisseurs et toutes sujétions de mise en œuvre. Joints mastic silicone. Panneaux pour surfaces planes, voûtes, coupoles, etc.

15.2.15.29-1 - Panneaux en pavé ordinaire 190 x 190 x 50

083100.F101.A100 - Glazed_GLAZED

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.15 - Verres et glaces

15.2.15.29 - Pavés de verre, assemblage à sec

Fourniture et pose de pavés ou briques de verre. Assemblage à sec par clips nylon avec remplissage au mastic ou assemblage au mortier de ciment. Encadrements, raidisseurs et toutes sujétions de mise en œuvre. Joints mastic silicone. Panneaux pour surfaces planes, voûtes, coupoles, etc.

15.2.15.29-1 - Panneaux en pavé ordinaire 190 x 190 x 50

080000.F100.A100 - HNC-DMD38A-TOILETD-DR

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.3 - Menuiseries en bois standardisées

15.2.3.33 - Porte à linteau droit pleine

Porte d'entrée isolante pleine en bois. Dormants de 46 x 58 mm, ouvrant de 40 mm d'épaisseur. Seuil aluminium et joint d'étanchéité 3 faces. Recouvrement par plinthe formant jet d'eau en partie basse. Accessoires de pose tels que pattes de scellement, boulons, chevilles, habillage intérieur par chant-plat. Ferrage, compris visserie comprenant 4 fiches réglables, serrure à mortaiser 3 points avec barillet. Garnitures en aluminium anodisé.

15.2.3.33-1 - Exotique, grands panneaux, 80 x 215

080000.F101.A100 - HNC-DMD38B-PANTRY-DR

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.3 - Menuiseries en bois standardisées

15.2.3.33 - Porte à linteau droit pleine

Porte d'entrée isolante pleine en bois. Dormants de 46 x 58 mm, ouvrant de 40 mm d'épaisseur. Seuil aluminium et joint d'étanchéité 3 faces. Recouvrement par plinthe formant jet d'eau en partie basse. Accessoires de pose tels que pattes de scellement, boulons, chevilles, habillage intérieur par chant-plat. Ferrage, compris visserie comprenant 4 fiches réglables, serrure à mortaiser 3 points avec barillet. Garnitures en aluminium anodisé.

15.2.3.33-1 - Exotique, grands panneaux, 80 x 215

080000.F102.A100 - HNC-FRNT-DR-DABO4A

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.3 - Menuiseries en bois standardisées

15.2.3.33 - Porte à linteau droit pleine

Porte d'entrée isolante pleine en bois. Dormants de 46 x 58 mm, ouvrant de 40 mm d'épaisseur. Seuil aluminium et joint d'étanchéité 3 faces. Recouvrement par plinthe formant jet d'eau en partie basse. Accessoires de pose tels que pattes de scellement, boulons, chevilles, habillage intérieur par chant-plat. Ferrage, compris visserie comprenant 4 fiches réglables, serrure à mortaiser 3 points avec barillet. Garnitures en aluminium anodisé.

15.2.3.33-1 - Exotique, grands panneaux, 80 x 215

080000.F103.A100 - HNC-DADAC01-179cm

15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES VITRERIE MIROITERIE

15.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

15.2.3 - Menuiseries en bois standardisées

15.2.3.33 - Porte à linteau droit pleine

Porte d'entrée isolante pleine en bois. Dormants de 46 x 58 mm, ouvrant de 40 mm d'épaisseur. Seuil aluminium et joint d'étanchéité 3 faces. Recouvrement par plinthe formant jet d'eau en partie basse. Accessoires de pose tels que pattes de scellement, boulons, chevilles, habillage intérieur par chant-plat. Ferrage, compris visserie comprenant 4 fiches réglables, serrure à mortaiser 3 points avec barillet. Garnitures en aluminium anodisé.

15.2.3.33-1 - Exotique, grands panneaux, 80 x 215

086000.F100.A101 - HNC-RF-Red Cedar Shingles 25mm_FINISH

10 - ZINGUERIE

10.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

10.2.4 - Châssis et fenêtres de toit

10.2.4.8 - Fenêtres de toit à rotation série confort

Fourniture et pose de fenêtres de toit à rotation comprenant un cadre en bois naturel, les accessoires de fixation. Pivot déporté (2/3 de l'ouvrant à l'extérieur, 1/3 à l'intérieur). Ventilation invisible par clapet avec grille de filtrage d'air amovible anti-insectes. Possibilité d'intégration de modules d'entrée d'air autoréglable ou hygroréglable. Loqueteau de blocage pour retournement de la fenêtre à 180° pour nettoyage de l'intérieur. Double vitrage basse émissivité. Vitre extérieure trempée, vitre intérieure feuilletée. Uw inférieur ou égal à 1,5 W/(m².K). Raccordement en aluminium et renvoi d'eau en plomb. Toutes sujétions de pose, bavettes et raccords suivant type de couverture. Finition intérieure peinture blanche ou verni incolore ou coque polyuréthane blanche selon DPM. Dimensions selon plan de l'architecte.

10.2.4.8-1 - Fenêtre de toit à rotation, 55 x 78 ht

086000.F100.A103 - HNC-RF-Thick Spray Foam Insulation 100mm_FINISH

10 - ZINGUERIE

10.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

10.2.4 - Châssis et fenêtres de toit

10.2.4.8 - Fenêtres de toit à rotation série confort

Fourniture et pose de fenêtres de toit à rotation comprenant un cadre en bois naturel, les accessoires de fixation. Pivot déporté (2/3 de l'ouvrant à l'extérieur, 1/3 à l'intérieur). Ventilation invisible par clapet avec grille de filtrage d'air amovible anti-insectes. Possibilité d'intégration de modules d'entrée d'air autoréglable ou hygroréglable.

Loqueteau de blocage pour retournement de la fenêtre à 180° pour nettoyage de l'intérieur. Double vitrage basse émissivité. Vitre extérieure trempée, vitre intérieure feuilletée. Uw inférieur ou égal à 1,5 W/(m2.K). Raccordement en aluminium et renvoi d'eau en plomb. Toutes sujétions de pose, bavettes et raccords suivant type de couverture. Finition intérieure peinture blanche ou verni incolore ou coque polyuréthane blanche selon DPM. Dimensions selon plan de l'architecte.

10.2.4.8-1 - Fenêtre de toit à rotation, 55 x 78 ht

086000.F101.A100 - RF-RAFTER_FINISH

10 - ZINGUERIE

10.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

10.2.4 - Châssis et fenêtres de toit

10.2.4.8 - Fenêtres de toit à rotation série confort

Fourniture et pose de fenêtres de toit à rotation comprenant un cadre en bois naturel, les accessoires de fixation. Pivot déporté (2/3 de l'ouvrant à l'extérieur, 1/3 à l'intérieur). Ventilation invisible par clapet avec grille de filtrage d'air amovible anti-insectes. Possibilité d'intégration de modules d'entrée d'air autoréglable ou hygroréglable. Loqueteau de blocage pour retournement de la fenêtre à 180° pour nettoyage de l'intérieur. Double vitrage basse émissivité. Vitre extérieure trempée, vitre intérieure feuilletée. Uw inférieur ou égal à 1,5 W/(m2.K). Raccordement en aluminium et renvoi d'eau en plomb. Toutes sujétions de pose, bavettes et raccords suivant type de couverture. Finition intérieure peinture blanche ou verni incolore ou coque polyuréthane blanche selon DPM. Dimensions selon plan de l'architecte.

10.2.4.8-1 - Fenêtre de toit à rotation, 55 x 78 ht

086000.F102.A100 - RF-SOFIT_FINISH

10 - ZINGUERIE

10.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

10.2.4 - Châssis et fenêtres de toit

10.2.4.8 - Fenêtres de toit à rotation série confort

Fourniture et pose de fenêtres de toit à rotation comprenant un cadre en bois naturel, les accessoires de fixation. Pivot déporté (2/3 de l'ouvrant à l'extérieur, 1/3 à l'intérieur). Ventilation invisible par clapet avec grille de filtrage d'air amovible anti-insectes. Possibilité d'intégration de modules d'entrée d'air autoréglable ou hygroréglable. Loqueteau de blocage pour retournement de la fenêtre à 180° pour nettoyage de l'intérieur. Double vitrage basse émissivité. Vitre extérieure trempée, vitre intérieure feuilletée. Uw inférieur ou égal à 1,5 W/(m2.K). Raccordement en aluminium et renvoi d'eau en plomb. Toutes sujétions de pose, bavettes et raccords suivant type de couverture. Finition intérieure peinture blanche ou verni incolore ou coque polyuréthane blanche selon DPM. Dimensions selon plan de l'architecte.

10.2.4.8-1 - Fenêtre de toit à rotation, 55 x 78 ht

Fait à _____

Le _____

Bon pour accord, signature

Cachet et signature de l'entreprise

HNC-Norman Cay

Enter address here



28/03/2025

LOT N°12 Division 09 Finishes

LOT N°12 Division 09 Finishes

095000.F100.A100 - HNC-Finish 03 Raffia 1.2cm Textured False Ceiling. FINISH 03-VALENCIA V801 PAJA, MINIMUM ROLL WIDTH 145cm

12 - FAUX-PLAFONDS

12.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

12.2.2 - Plafonds non démontables

12.2.2.6 - Plafonds en plaques de plâtre acoustiques

Plafonds constitués d'une plaque de plâtre perforée. Dos en voile de verre destiné à l'absorption acoustique. Fixée en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé (à reprendre). Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée. Perforations circulaires, carrées ou linéaires. Bords droits pour ossature apparente T24. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors imposées par la maîtrise d'œuvre.

12.2.2.6-1 - Plaques acoustiques de 13 mm d'épaisseur, perforations circulaires de 6 mm de diamètre

095000.F100.A101 - HNC-WL-WD 07-White Painted Wooden Slats White Painted Wooden Slats 1.20cm

12 - FAUX-PLAFONDS

12.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

12.2.2 - Plafonds non démontables

12.2.2.6 - Plafonds en plaques de plâtre acoustiques

Plafonds constitués d'une plaque de plâtre perforée. Dos en voile de verre destiné à l'absorption acoustique. Fixée en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé (à reprendre). Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée. Perforations circulaires, carrées ou linéaires. Bords droits pour ossature apparente T24. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors imposées par la maîtrise d'œuvre.

12.2.2.6-1 - Plaques acoustiques de 13 mm d'épaisseur, perforations circulaires de 6 mm de diamètre

093000.F100.A100 - HNC-FL-Stone 05- PERLA TILES 24x24" 20mm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.12 - Carrelage

23.2.12.1 - Carrelage céramique

Carrelage grès cérame, choisi dans la gamme proposée par l'entreprise, en conformité avec les DPM. Couleurs et effets de surface conformes à la planche d'échantillon validée par le maître d'œuvre.

23.2.12.1-1 - 30 x 30 cm pose collée à coupe droite

093000.F100.A101 - HNC-FL-Stone 05bis PERLA 20mm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.12 - Carrelage

23.2.12.1 - Carrelage céramique

Carrelage grès cérame, choisi dans la gamme proposée par l'entreprise, en conformité avec les DPM. Couleurs et effets de surface conformes à la planche d'échantillon validée par le maître d'œuvre.

23.2.12.1-1 - 30 x 30 cm pose collée à coupe droite

093000.F100.A102 - HNC-FL-Thinset 0.6cm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.12 - Carrelage

23.2.12.1 - Carrelage céramique

Carrelage grès cérame, choisi dans la gamme proposée par l'entreprise, en conformité avec les DPM. Couleurs et effets de surface conformes à la planche d'échantillon validée par le maître d'œuvre.

23.2.12.1-1 - 30 x 30 cm pose collée à coupe droite

097000.F100.A103 - HNC-WL-WD 1.5cm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.13 - Carrelage mural et faïence

23.2.13.1 - Carrelage mural

Carrelage correspondant à la planche d'échantillons validée par le maître d'œuvre en dimensions, couleurs, motifs et effet de surface. Y compris préparation des fonds. Y compris traitement des joints entre éléments.

23.2.13.1-1 - Pierre naturelle mince

097000.F100.A109 - HNC-WL-WD 02-Marble Tiles 2cm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.13 - Carrelage mural et faïence

23.2.13.1 - Carrelage mural

Carrelage correspondant à la planche d'échantillons validée par le maître d'œuvre en dimensions, couleurs, motifs et effet de surface. Y compris préparation des fonds. Y compris traitement des joints entre éléments.

23.2.13.1-1 - Pierre naturelle mince

095000.F100.A100 - HNC-Finish 03 Raffia 1.2cm Textured False Ceiling. FINISH 03-VALENCIA V801 PAJA, MINIMUM ROLL WIDHT 145cm

12 - FAUX-PLAFONDS

12.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

12.2.2 - Plafonds non démontables

12.2.2.6 - Plafonds en plaques de plâtre acoustiques

Plafonds constitués d'une plaque de plâtre perforée. Dos en voile de verre destiné à l'absorption acoustique. Fixée en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé (à reprendre). Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée. Perforations circulaires, carrées ou linéaires. Bords droits pour ossature apparente T24. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors imposées par la maîtrise d'œuvre.

12.2.2.6-1 - Plaques acoustiques de 13 mm d'épaisseur, perforations circulaires de 6 mm de diamètre

095000.F100.A101 - HNC-WL-WD 07-White Painted Wooden Slats White Painted Wooden Slats 1.20cm

12 - FAUX-PLAFONDS

12.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

12.2.2 - Plafonds non démontables

12.2.2.6 - Plafonds en plaques de plâtre acoustiques

Plafonds constitués d'une plaque de plâtre perforée. Dos en voile de verre destiné à l'absorption acoustique. Fixée en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé (à reprendre). Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée. Perforations circulaires, carrées ou linéaires. Bords droits pour ossature apparente T24. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors imposées par la maîtrise d'œuvre.

12.2.2.6-1 - Plaques acoustiques de 13 mm d'épaisseur, perforations circulaires de 6 mm de diamètre

093000.F100.A100 - HNC-FL-Stone 05- PERLA TILES 24x24" 20mm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.12 - Carrelage

23.2.12.1 - Carrelage céramique

Carrelage grès cérame, choisi dans la gamme proposée par l'entreprise, en conformité avec les DPM. Couleurs et effets de surface conformes à la planche d'échantillon validée par le maître d'œuvre.

23.2.12.1-1 - 30 x 30 cm pose collée à coupe droite

093000.F100.A101 - HNC-FL-Stone 05bis PERLA 20mm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.12 - Carrelage

23.2.12.1 - Carrelage céramique

Carrelage grès cérame, choisi dans la gamme proposée par l'entreprise, en conformité avec les DPM. Couleurs et effets de surface conformes à la planche d'échantillon validée par le maître d'œuvre.

23.2.12.1-1 - 30 x 30 cm pose collée à coupe droite

093000.F100.A102 - HNC-FL-Thinset 0.6cm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.12 - Carrelage

23.2.12.1 - Carrelage céramique

Carrelage grès cérame, choisi dans la gamme proposée par l'entreprise, en conformité avec les DPM. Couleurs et effets de surface conformes à la planche d'échantillon validée par le maître d'œuvre.

23.2.12.1-1 - 30 x 30 cm pose collée à coupe droite

097000.F100.A103 - HNC-WL-WD 1.5cm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.13 - Carrelage mural et faïence

23.2.13.1 - Carrelage mural

Carrelage correspondant à la planche d'échantillons validée par le maître d'œuvre en dimensions, couleurs, motifs et effet de surface. Y compris préparation des fonds. Y compris traitement des joints entre éléments.

23.2.13.1-1 - Pierre naturelle mince

097000.F100.A109 - HNC-WL-WD 02-Marble Tiles 2cm_FINISH

23 - REVÊTEMENTS DE SOL DURS ET CARRELAGES MURAUX

23.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

23.2.13 - Carrelage mural et faïence

23.2.13.1 - Carrelage mural

Carrelage correspondant à la planche d'échantillons validée par le maître d'œuvre en dimensions, couleurs, motifs et effet de surface. Y compris préparation des fonds. Y compris traitement des joints entre éléments.

23.2.13.1-1 - Pierre naturelle mince

Fait à _____

Le _____

Bon pour accord, signature

Cachet et signature de l'entreprise

HNC-Norman Cay

Enter address here



28/03/2025

LOT N°25 Division 12 Furnishings

LOT N°25 Division 12 Furnishings

127000.F100.A100 - HNC-RATTAN-PANEL-150.3x45.7 Frame made of **FINISH 02-White RAL 9010 / MATT HAND PAINTED /WASHABLE**. Raffia made of **Finish 03- VALENCIA V801 PAJA MINIMUM ROLL WIDHT 145cm**

25 - PEINTURES INTÉRIEURES PAPIERS PEINTS CARRELAGES MURAUX

25.1 - GÉNÉRALITÉS

25.1.1 - Généralités quant à l'objet du présent marché

127000.F100.A101 - HNC-RATTAN-PANEL-293.7X45.7 Frame made of **FINISH 02-White RAL 9010 / MATT HAND PAINTED /WASHABLE**. Raffia made of **Finish 03- VALENCIA V801 PAJA MINIMUM ROLL WIDHT 145cm**

25 - PEINTURES INTÉRIEURES PAPIERS PEINTS CARRELAGES MURAUX

25.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT correspondant aux travaux attendus.

25.2.1 - Aide au calcul de prix

127000.F100.A100 - HNC-RATTAN-PANEL-150.3x45.7 Frame made of **FINISH 02-White RAL 9010 / MATT HAND PAINTED /WASHABLE**. Raffia made of **Finish 03- VALENCIA V801 PAJA MINIMUM ROLL WIDHT 145cm**

25 - PEINTURES INTÉRIEURES PAPIERS PEINTS CARRELAGES MURAUX

25.1 - GÉNÉRALITÉS

25.1.1 - Généralités quant à l'objet du présent marché

127000.F100.A101 - HNC-RATTAN-PANEL-293.7X45.7 Frame made of **FINISH 02-White RAL 9010 / MATT HAND PAINTED /WASHABLE**. Raffia made of **Finish 03- VALENCIA V801 PAJA MINIMUM ROLL WIDHT 145cm**

25 - PEINTURES INTÉRIEURES PAPIERS PEINTS CARRELAGES MURAUX

25.2 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT correspondant aux travaux attendus.

25.2.1 - Aide au calcul de prix

Fait à _____

Le _____

Bon pour accord, signature

Cachet et signature de l'entreprise